



*Ratele de performanță, greutatea balotului și densitățile balotului depind de conținutul de umiditate, densitatea materialului înainte de balotare, viteza de alimentare și alte variabile în timpul balotării. Modificările tehnice și de proiectare sunt rezervate!

SERIA DE PRESE DE BALOTAT SERIA CU UN PLATAN HIDRAULIC		ATS 110-75F									ATS 110-110F		
Forță de presare	t (kN)	58 (572)			74 (725)			91 (892)			142 (1395)		
Forță de presare spec.	N/cm ²	71			90			111			122		
Dimensiune cameră de presare (balot) l x l	mm	1080×750									1100×1100		
Deschidere gură de alimentare (L x l)	mm	1600×740									1600 × 1060		
Volum de alimentare	m ³	2,5									3,8		
Sistem orizontal de legare automată	HT	4× Optional									5× Standard		
Sistem vertical de legare automată	VT	5× Standard									5× Optional		
Berbec acționat pe roți mari	No.	4									6		
Greutatea balotului (OCC)	kg	400-700			440-770			480-800			900 - 1150		
Putere de acționare EM	kW	45	55	2×30	45	2×30	75	45	2×30	75	75	2 × 45	2 × 55
Durata ciclului de presare - Fără sarcină	sec	18,7	18,7	16,5	22,7	19,7	17,9	26,1	22,4	20,2	30,1	24,4	19
Capacitate estimată - Fără sarcină	m ³ /h	483	483	548	396	457	503	345	402	446	454	561	720
„Capacitate prese (greutatea la RDF) (în funcție de greutatea în vrac)”													
Capacitatea maximă (30 kg/m ³)	t/h	9,8	10	10,9	8,7	9,9	11,3	8	9,2	10,5	10,1	12,3	15,2
Capacitatea maximă (50 kg/m ³)	t/h	14,1	14,5	16,5	12,6	14,1	16,5	11,9	14	16,4	15,3	18,5	22,3
Capacitatea maximă (100 kg/m ³)	t/h	22,8	23,7	24,7	20,4	22,4	26,8	18,6	20,7	24,8	26,2	31,1	36,3
Greutatea prese de balotat (în funcție de echipament)	ton	24			24			24			38		

DIMENSIUNI ÎN MM	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ATS 110-75F (60-75T) 4H	9.700	3.850	3.650	4.940	4.760	1.100	750	1.600	1.020
ATS 110-75F (60-75T) 5V	9.700	2.000	3.800	4.940	4.760	1.100	750	1.600	1.020
ATS 110-75F (90-110T) 4H	10.760	3.850	3.650	6.000	4.760	1.100	750	1.600	1.020
ATS 110-75F (90-110T) 5V	10.760	2.000	3.800	6.000	4.760	1.100	750	1.600	1.020
ATS 110-110F 5V	12.000	3.850	4.200	5.500	6.500	1.100	1.100	1.900	1.020
ATS 110-110F 5H	12.000	2.400	4.200	5.500	6.500	1.100	1.100	1.900	1.020