



| Technical specifications | S500-AT - 15kW - 50t Réf 1 132 256 | S500-AT - 22kW 50t Réf 1 132 257 | S500 AT - 22kW - 60t Réf 1 132 287 |
|--|---|---|---|
| Ouverture de chargement (mm) Loading opening (mm) | 1400x1000 | 1400x1000 | 1400x1000 |
| Volume de chargement (m ³) Loading volume (m ³) | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Poussée (tonnes) Axial thrust (tons) | 50 | 50 | 60 |
| Puissance moteur (kW/Cv) Motor power (kW/Cv) | 15 / 20 | 22 / 30 | 22 / 30 |
| Pression spécifique (kg/cm ²) Specific pressure (kg/cm ²) | 6.25 | 6.25 | 7.5 |
| Nombre de cycles / min Number of cycles / Minutes | 2 | 3 | 2.5 |
| Section du canal (mm) Section of Channel (mm) | 1000x800 | 1000x800 | 1000x800 |
| Capacité centrale hydraulique Hydraulic unit capacity (Litres) | 400 L | 500 L | 500 L |
| Poids total à vide (kg) Total empty weight (kg) | 8500 | 9000 | 9000 |
| Rendement à vide (m ³ /h) Yield to empty (m ³ /h) | 135 | 250 | 215 |
| Rendement en charge (m ³ /h) Yield Load (m ³ /h) | 80 | 150 | 135 |
| Production de la presse suivant densité des déchets Production of the press following waste | 2.5 t/h | 4.5 t/h | 4 t/h |
| Ligature automatique The self-ligating | 4 liens Ø3.2 | 4 liens Ø3.2 | 4 liens Ø3.2 |
| Dimensions hors tout LxIxh sans sortie de balle Total size (LxIxh) (no bullet exit) | 7700x2070x3450 | 7700x2070x3450 | 7700x1850x3450 |
| Dimensions des balles Bale size (mm) | 1000x800xLong réglable | 1000x800xLong réglable | 1000x800xLong réglable |
| Poids des balles / kg (fonction des matériaux à traiter et longueur) Bale weight / carton (kg) (waste and depending on the length of the ball) | 400 à 600 | 400 à 600 | 400 à 600 |

SACRIA
INDUSTRIES

4, rue De La Taye - BP 40133 - 28113 LUCÉ Cedex
Tél : 02 37 88 19 19 - Fax : 02 37 28 36 66

Presses
Saphir 500-AT
15 kW 50 t. - 1 132 256
22 kW 50 t. - 1 132 257
22 kW 60 t. - 1 132 287